






oznaczenie wg rysunku		01	02	03	04	05	06	AL1		AL2		AL3		AL4		AL5		AL6	WR2	
schemat	okno PCV	okno aluminiowe EI 60		okno aluminiowe EI 60		okno aluminiowe EI 60		podawcze		okno PCV		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe		drzwi aluminiowe EI 60		brama podnoszona do góry segmentów, ocieplona
kierunek otwierania																				
wym. w świetle oszczędzicy	S	147	77	77	72	107	167	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	390
	H	67	167	167	51	107	127	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	203	382
zewnętrzne wym. oszczędzicy	S	160	90	90	85	120	180	190	207	207	210	210	210	210	210	210	210	210	210	366
	H	80	180	180	64	120	140	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	210	370
kierunek otwierania																				
licz. szt. ogółem		5	2	3	2	1	1	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	1

oznaczenie wg rysunku	D9k	D11k	D11	D13	D1					
schemat	drzwi płytowe wzmocnione	drzwi płytowe wzmocnione	drzwi płytowe wzmocnione	drzwi płytowe wzmocnione	drzwi stalowe EI30					
										
	kierunek otwierania									
	L	P	L	P	L	P				
	wymiary w świetle oszczędzicy	S 80	L 90	P 90	L 100	P 100				
zewnętrzne wym. oszczędzicy	H 200	200	200	200	200					
	S 92	102	102	112	110					
	H 206	206	206	206	206					
kierunek otwierania		L	P	L	P					
licz. szt. ogółem		1	7	1	5	5	1	3	1	2

## Wymiary okien i drzwi oraz ich ilości przed zamówieniem sprawdzić na budowie

- Włók okien od zewnątrz budynku
- Okna montowane w ścianach zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła  $U < 0,9 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Drzwi montowane w ścianach zewnętrznych o współczynniku przenikania ciepła  $U < 1,30 \text{ W/m}^2\text{K}$
- Okna wyposażać w nawietrzaki w zakresie wymaganym
- Ościeżnica drzwi płytowych stalowe
- Drzwi aluminiowe zewnętrzne wypisać w 2 szt zamków z atestem i samozamykacze z funkcją stop i przyspieszeniem, szyby drzwi bezpieczne P2, [okucia drzwi przeciwyważeniowej]
- Drzwi zewnętrzne malować w kolorze RAL 8011
- Wszystkie okna oraz drzwi wewnętrzne kolor biały
- Oznaczenie wypełnienia ram skrzydeł drzwi aluminiowych. S-szyba. P-płyta

## WYKAZ OKIEN I DRZWI

Skala 1:100

branża	ARCHITEKTURA	Rys. nr 7
obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAŻACKIEGO W OŻAROWIE. Obiekt kat. IX	Skala 1:100
adres	Ożarów Gmina Mokrsko nr dz. 714/5, 714/9, 714/10 i 916 obr. Ożarów	Data lipiec 2018r.
rysunek	Wykaz okien i drzwi	
inwestor	Gmina Mokrsko, 98-345 Mokrsko 231	
projektanci	arch. projektant mgr inż. arch. Piotr Kuska	nr upr. 19/92/MŁ
	arch. sprawdzająca mgr inż. arch. Barbara Romanowska	nr upr. 6/75/Lm
	konstr. projektant inż. Kazimierz Wawrzyniak	nr upr. 45/77
	konstr. sprawdzający inż. Sławomir, Jan Menckwal	nr upr. 746/89/90