



RZUT KONSTRUKCJI DACHU
Skala 1:100

24

Drewno konstrukcji dachu K27

Wilgotność drewna w chwili jego montażu
winna być nie większa niż 18%

Murłaty mocować do więcy żelbetowych kotwami
stalowymi w ostępach nie większych niż 200 cm

Mocowanie krokwi do murłat na gwoździe

Wszystkie elementy z drewna zabezpieczyć preparatami chemicznymi
do stanu NRO oraz przeciw grzybom i owadom

Krokwie po zmontowaniu podstępować ze szczawką ugięcia przeciwna 3 cm
i zachować stemplowanie do czasu wyschnięcia drewna do wilgotności 10 %

branża	KONSTRUKCJA	Rys. nr 10
obiekt	PRZEBUDOWA I ROZBUDOWA BUDYNKU DOMU LUDOWEGO STRAŻACKIEGO W OŻAROWIE. Obiekt kat. IX	Skala 1:100
adres	Ożarów Gmina Mokro nr dz. 714/5, 714/9, 714/10 i 1916 obr. Ożarów	Data lipiec 2018r.
rysunek	Rzut konstrukcji dachu	
inwestor	Gmina Mokro. 98-345 Mokro 231	nr upr. 45/77
projektanci	projektant inż. Kazimierz Wawrzyniak sprawdzający inż. Sławomir, Jan Mencwał	nr upr. 746/88/90