

PRZEDMIAR ROBÓT
Remont drogi gminnej nr 117254E w miejscowości Krzyworzeka

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
Roboty Przygotowawcze				
1,	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km	km	1,00
		Razem:		
Rozbiórki istniejącej nawierzchni				
2a	ZKNR S601- 1003-04-050	Frezowanie korekcyjne	m2	5000,00
2b	ZKNR S601- 1003-04-050	Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych poprzez frezowanie o grubości 4 cm. Destrukt należy przekruszyć i odwieźć poza teren budowy na odl. do 10 km - własność Inwestora	m2	960,00
		Razem:		
Jezdnia				
3a	KNNR 2 - 31 1004-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	960,00
3b	KNNR 2 - 31 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	960,00
3c	KNR 2-31- 0311-01-050	Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W gr. 4 cm.Transport mieszanki samochodem samowyładowczym	m2	960,00
3d	KNNR 2 - 31 1004-06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	5000,00
3e	KNNR 2 - 31 1004-07-050	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznych emulsją asfaltową.	m2	5000,00
4,	KNNR 6 0309- 02030- 050	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyład. 5-10 t.	m2	5000,00
		Razem:		
Pobocza				
5a	KNCK 1701- 1202-04	Ścinka poboczy na gł. 5 cm wraz załadunkiem i wywozem darniny na odległość do 10 km	m2	500,00
5b	KNKRB 06- 1305-01-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych,objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3 szt 28	m3	4,00
6,	KNNR 60113- 050-050	Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	500,00
		Razem:		
Chodnik				
7,	KNNR 6 0502- 03010-	Wymiana krawężników - ustawienie krawężnika 15/30/100 na ławie betonowej 35x15 z oporem 18x20 z betonu C16/20	m	430,00
		Razem:		
Elementy odwodnienia				
8	KNNR 2-01 0206/07	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy - własność Wykonawcy	m3	70,00
9	KNR 2-18 0625/02	Studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe przy krawężnikowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	9,00
10	KNR 2-18 0613/05	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 1500 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt	1,00
11	KNNR 4 1308/03	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 200 mm łączone na wcisk-przyłącza. Rury o Sn≥12.	m	12,10
12	KNR 2-18 0501/02	Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -kruszywo pochodzenia magmowego.	m3	1,40
13	KNNR 4 1308/08	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 600 mm. Rury o Sn≥12.	m	2,75
14	KNNR 4 1411/04	Podsypka cementowo-piaskowa gr. 20 cm	m3	0,35
15	kalkulacja własna	Obudowy wlotów /wylotów/ głowice na rury o średnicy 600 mm	szt	1,00
16	kalkulacja własna	Przeniesienie hydrantu. Kalkulacja indywidualna	kpl	2,00

17	KNNR 4 1411/04	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	70,00
		Razem:		
Inwentaryzacja powykonawcza				
18,	Kalkulacja wlasna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
		Razem:		