

**PRZEDMIAR ROBÓT**  
**Remont drogi gminnej nr 117106E w miejscowości Słupsko**

Lp.	Podstawa wyceny	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
<b>Roboty Przygotowawcze</b>				
1,	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym km	km	0,96
		<b>Razem:</b>		
<b>Rozbiórki istniejącej nawierzchni</b>				
2,	ZKNR S601- 1003-04-050	Frezowanie korekcyjne	m2	5460,00
		<b>Razem:</b>		
<b>Jezdnia</b>				
3a	KNNR 2 - 31 1004- 06-050	Mechaniczne oczyszczenie nawierzchni drogowych ulepszonych z bitumu	m2	5460,00
3b	KNNR 2 - 31 1004- 07-050	Skropienie nawierzchni drogowych bitumicznymi emulsjami asfaltową.	m2	5460,00
4,	KNNR 6 0309- 02030- 050	Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S gr.5 cm. Transport mieszanki samochodem samowyładow. 5-10 t.	m2	5460,00
		<b>Razem:</b>		
<b>Pobocza</b>				
5a	KNCK 1701- 1202-04	Ścinka poboczy na gł. 5 cm wraz załadunkiem i wywozem darniny na odległość do 10 km	m2	605,00
5b	KNKRB 06-1305 01-060	Regulacja pionowa studzienek dla urządzeń podziemnych, objętość betonu w jednym miejscu do 0,1 m3	m3	2,00
6,	KNNR 60113- 050-050	Pobocza z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm	m2	605,00
		<b>Razem:</b>		
<b>Chodnik</b>				
7a	KNNR 6 0502- 03010-	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm, kolorowej, układane na podsypce cementowo-piaskowej spoiny wypełniane piaskiem	m2	140,00
7b	KNR 2-31-0114- 07-050	Górna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm - kruszywo pochodzenia magmowego.	m2	140
7c	KNR 2-31-0407- 04-040	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm, na podsypce piaskowej spoiny wypełniane zaprawą cementową	m	70
7d	KNP 14-2110-01- 01-050	Ręczna rozbiórka nawierzchni z płyt chodnikowych 50/50/7 cm na chodnikach i wjazdach. Podsypka cementowo-piaskowa - własność Inwestora - odwóz na odległość do 10 km	m2	140
		<b>Razem:</b>		
<b>Inwentaryzacja powykonawcza</b>				
8,	Kalkulacja własna	Inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1
		<b>Razem:</b>		