

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko
przez budowę drogi dla pieszych w m. Chotów
Przedmiar robót budowy kanału deszczowego

Lp.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość
1	2	3	4	5
1		Odwodnienie kanałem		
1	D.02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy - własność Wykonawcy	m3	296.00
2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 800 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt	5.00
3	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt	1.00
4	D.03.02.01	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 300 mm. Rury o $Sn \geq 16$.	m	93.00
5	D.03.02.01	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 150 mm łączone na wcisk-przyłącza. Rury o $Sn \geq 16$.	m	14.00
6	D.03.02.01	Kolano rury PP-B o średnicy wewnętrznej 150 mm łączone na wcisk-przyłącza. Rury o $Sn \geq 16$.	szt	4.00
7	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3.00
8	D.03.02.01	Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -kruszywo pochodzenia magmowego.	m3	9.00
9	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	296.00
		Razem:		