

Poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu na terenie gminy Mokrsko poprzez budowę drogi dla pieszych w m. Chotów

Kosztorys ofertowy budowy kanału deszczowego

Lp.	Podstawa	Opis pozycji kosztorysowych	J.m.	Ilość	Cena jedn.	Wartość	Vat 23%	Razem
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1		Odwodnienie kanałem						
1	D.02.01.01	Wykopy jamiste wykonywane na odkład koparkami podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu do 3,00 m. Grunt kategorii III - wywóz poza teren budowy - własność Wykonawcy	m3	296.00				
2	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 800 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt	5.00				
3	D.03.02.01	Studnie rewizyjne z kręgów żelbetonowych średnicy 1000 mm o głębokości 3 m,w gotowym wykopie	szt	1.00				
4	D.03.02.01	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 300 mm. Rury o Sn≥16.	m	93.00				
5	D.03.02.01	Rurociągi z rur PP-B o średnicy wewnętrznej 150 mm łączone na wcisk-przylącza. Rury o Sn≥16.	m	14.00				
6	D.03.02.01	Kolano rury PP-B o średnicy wewnętrznej 150 mm łączone na wcisk-przylącza. Rury o Sn≥16.	szt	4.00				
7	D.03.02.01	Studzienki ściekowe uliczne żelbetonowe o średnicy 500 mm z osadnikiem bez syfonu	szt	3.00				
8	D.03.02.01	Ławy fundamentowe z kruszywa łamanego fr. 0-31,5 mm,grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm -kruszywo pochodzenia magmowego.	m3	9.00				
9	D.03.02.01	Zasypywanie wykopów piaskiem z zagęszczeniem. Transport piasku na budowę. Piasek z dowozu	m3	296.00				
		Razem:						
		Razem kosztorys netto:						
		VAT 23 %:						
		Razem kosztorys brutto:						